

SDLD301 - Réponse sismique spectrale d'un système 2 masses et 3 ressorts multi-supporté (excitations corrélées ou décorrélées)

Résumé :

Le problème consiste à calculer la réponse spectrale d'un système 2 masses - 3 ressorts soumis à une excitation sismique multiple. Les excitations sont considérées soit décorrélées et indépendantes, soit corrélées entre elles.


On teste l'élément discret en traction, le calcul des modes propres, des modes statiques et de la réponse spectrale par superposition modale via l'opérateur `COMB_SISM_MODAL`. Différents cumuls sont testés lors du calcul des réponses d'appuis. On vérifie que, dans le cas d'excitations égales aux appuis, le calcul en mono-appui et le calcul en multi-appui corrélé fournissent le même résultat.

Les résultats obtenus sont en très bon accord avec les résultats analytiques de référence.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie

La structure est modélisée par un ensemble de 3 ressorts et de 2 masses ponctuelles.



1.2 Propriétés du matériau

- Raideur de liaison : $k_1 = k_3 = k = 100000 \text{ N/m}$; $k_2 = 2k = 200000 \text{ N/m}$
- Masse ponctuelle : $m_2 = m_3 = m = 2533 \text{ kg}$.

1.3 Conditions aux limites et chargements

•conditions aux limites

Les seuls déplacements autorisés sont les translations selon l'axe x .

Les points $NO1$ et $NO4$ sont encastrés :

$$DX = DY = DZ = DRX = DRY = DRZ = 0 .$$

Les autres points sont libres en translation selon la direction x :

$$DY = DZ = DRX = DRY = DRZ = 0 .$$

•chargement

Modélisation A : la structure est soumise à une excitation sismique spectrale multiple décorrélée.

Les spectres de réponses d'oscillateur en pseudo-accélération sont définis par :

- au nœud $NO1$:
$$SRO_{NO1} = \frac{a_1 \omega^2}{|\omega_1^2 - \omega^2|}$$

- au nœud $NO4$:
$$SRO_{NO4} = \frac{a_2 \omega^2}{|\omega_2^2 - \omega^2|}$$

avec $\omega_1 = 2\pi f_1$ $\omega_2 = 2\pi f_2$

$$f_1 = 1.5 \text{ Hz} , f_2 = 2. \text{ Hz} , a_1 = a_2 = 0.5 \text{ ms}^{-2}$$

Ils ne dépendent pas de l'amortissement.

Modélisation B : la structure est soumise à une excitation sismique identique aux deux appuis.

Le spectre de réponse d'oscillateur en pseudo-accélération est défini par :

- au nœud $NO1$ et au nœud $NO4$:
$$SRO = \frac{a_1 \omega^2}{|\omega_1^2 - \omega^2|}$$

avec $\omega_1 = 2\pi f_1$

$$f_1 = 1.5 \text{ Hz} , a_1 = 0.5 \text{ ms}^{-2}$$

Il ne dépend pas de l'amortissement.

1.4 Conditions initiales

Le système est initialement au repos

2 Solution de référence

2.1 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

On calcule la réponse spectrale par superposition modale d'un système masses-ressorts soumis à deux excitations distinctes. On détermine le déplacement des masses et les réactions d'appui aux nœuds *NO1* et *NO4* suivant l'axe *x*.

On calcule analytiquement :

- les fréquences propres f_i ,
- les vecteurs propres associés ϕ_{Ni} normalisés par rapport à la masse modale,
- les modes statiques d'appuis ψ_j du système,
- les facteurs de participation modale P_{ij} relatif aux appuis,
- Rm_{ij} le maximum de la réponse de chaque mode à partir des spectres d'excitation,
- Rc_j le terme de correction statique.

Ces calculs analytiques sont décrits dans le fichier Matlab *sdld301.55*.

2.2 Grandeur de référence

•matrice de rigidité K

$$K = \begin{bmatrix} k & -k & 0 & 0 \\ -k & 3k & -2k & 0 \\ 0 & -2k & 3k & -k \\ 0 & 0 & -k & k \end{bmatrix}$$

$$K^p = \begin{bmatrix} 3k & -2k & -k & 0 \\ -2k & 3k & 0 & -k \\ -k & 0 & k & 0 \\ 0 & -k & 0 & k \end{bmatrix}$$

matrice partitionnée degrés de liberté de structure 2, 3, degrés de liberté de support 1, 4

$$K^p = \begin{bmatrix} k_{xx} & k_{xs} \\ k_{sx} & k_{ss} \end{bmatrix} \quad K_{xx} = \begin{bmatrix} 3k & -2k \\ -2k & 3k \end{bmatrix} \quad K_{xs} = \begin{bmatrix} -k & 0 \\ 0 & -k \end{bmatrix}$$

•matrice de masse M

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M^p = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matrice partitionnée degrés de liberté de structure 2, 3 , degrés de liberté de support 1, 4

•calcul modal en base encastrée

$$K_{xx} = \begin{bmatrix} 3k & -2k \\ -2k & 3k \end{bmatrix} \quad m_{xx} = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix}$$

$$(k_{xx} - \lambda_i m_{xx}) \phi_i = 0 \quad \lambda_i = \omega_{pi}^2$$

$$\lambda_1 = \frac{k}{m} \quad \lambda_2 = \frac{5k}{m}$$

- fréquences propres :

$$\Rightarrow \text{freq}_1 = \frac{\omega_{p1}}{2\pi}; \text{freq}_2 = \frac{\omega_{p2}}{2\pi}$$

- modes propres non normés :

$$\bullet \quad \phi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \phi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- masses modales généralisées : $\mu_i = \phi_i^T M \phi_i$

$$\bullet \quad \mu_1 = 2m \quad \mu_2 = 2m$$

- modes propres normés à la masse modale généralisée unitaire ϕ_{Ni} :

$$\Rightarrow \phi_{N1} = \frac{\phi_1}{\sqrt{\mu_1}} \quad \phi_{N2} = \frac{\phi_2}{\sqrt{\mu_2}}$$

- réactions modales Fm_i :

$$\Rightarrow Fm_1 = K \phi_{N1} = \frac{k}{\sqrt{2m}} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} \quad Fm_2 = K \phi_{N2} = \frac{k}{\sqrt{2m}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

•modes statiques d'appuis Ψ_j

Matrice des modes statiques réduite aux degrés de liberté de structure $\varphi_s = -k_{xx}^{-1} k_{xs}$

$$\varphi_s = -\frac{1}{5k} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -k & 0 \\ 0 & -k \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

•solution statique à un déplacement unitaire du nœud $NO1$:

$$\text{déplacements : } \psi_1 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{réactions nodales : } F_{S1} = K \psi_1 = \frac{k}{5} \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

•solution statique à un déplacement unitaire du nœud $NO4$:

$$\text{déplacements : } \psi_2 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{réactions nodales : } F_{S2} = K \psi_2 = \frac{k}{5} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

•facteurs de participation modale en multi-appui : $P_{ij} = {}^T \phi_i M \psi_j$

•contribution du mode dynamique 1 au mouvement imposé au nœud $NO1$:

$$P_{11} = {}^T \phi_{N1} M \psi_1 = \frac{1}{5} \sqrt{\frac{m}{2}}$$

•contribution du mode dynamique 1 au mouvement imposé au nœud $NO4$:

$$P_{12} = {}^T \phi_{N1} M \psi_2 = \frac{-1}{5} \sqrt{\frac{m}{2}}$$

•contribution du mode dynamique 2 au mouvement imposé au nœud $NO1$:

$$P_{21} = {}^T \phi_{N2} M \psi_1 = \sqrt{\frac{m}{2}}$$

•contribution du mode dynamique 2 au mouvement imposé au nœud $NO4$:

$$P_{22} = {}^T \phi_{N2} M \psi_2 = \sqrt{\frac{m}{2}}$$

•facteur de participation du mode dynamique 1 dans la direction X :

$$P_{1X} = P_{11} + P_{12}$$

•facteur de participation du mode dynamique 2 dans la direction X :

$$P_{2X} = P_{21} + P_{22}$$

•facteurs de participation modale en mono-appui $P_i = \frac{\phi_{Ni} M \psi_{Ri}}{\mu_i}$

•contribution du mode dynamique 1 :

$$P_1 = {}^T \phi_{N1} M \psi_{R1} = \phi_{N1} M (\psi_{s1} + \psi_{s2}) = P_{11} + P_{12}$$

•contribution du mode dynamique 2 :

$$P_2 = {}^T \phi_{N2} M \psi_{R1} = \phi_{N2} M (\psi_{s1} + \psi_{s2}) = P_{21} + P_{22}$$

•facteur de participation du mode dynamique 1 dans la direction X :

$$P_{1X} = P_1 + P_2$$

•réponse du mode i au mouvement de l'appui j en multi-appui

$$Rm_{ij} = r_i P_{ij} \frac{A_{ij}}{\omega_i^2} \text{ avec } r_i = \phi_{Ni} \text{ ou } Fm_i$$

Modélisation A :

$$A_{11} = \frac{a_1 \text{freq}_1^2}{|f_1^2 - \text{freq}_1^2|} : \text{mode 1, nœud 1}$$

$$A_{12} = \frac{a_2 \text{freq}_1^2}{|f_2^2 - \text{freq}_1^2|} : \text{mode 1, nœud 2}$$

$$A_{21} = \frac{a_1 \text{freq}_2^2}{|f_1^2 - \text{freq}_2^2|} : \text{mode 2, nœud 1}$$

$$A_{22} = \frac{a_2 \text{freq}_2^2}{|f_2^2 - \text{freq}_2^2|} : \text{mode 2, nœud 2}$$

Modélisation B :

$$A_{11} = A_{12} = \frac{a_1 \text{freq}_1^2}{|f_1^2 - \text{freq}_1^2|} : \text{mode 1} \quad A_{21} = A_{22} = \frac{a_1 \text{freq}_2^2}{|f_1^2 - \text{freq}_2^2|} : \text{mode 2}$$

•réponse du mode i en mono-appui

$$Rm_i = r_i P_i \frac{A_i}{\omega_i^2} \text{ avec } r_i = \phi_{Ni} \text{ ou } Fm_i$$

Réponses combinées des oscillateurs modaux

$$\text{Réponse du mode 1 : } Rm_1 = \phi_{N1} P_1 \frac{A_1}{\omega_1^2} = Rm_{11} + Rm_{12}$$

$$\text{Réponse du mode 2 : } Rm_2 = \phi_{N2} P_2 \frac{A_2}{\omega_2^2} = Rm_{21} + Rm_{22}$$

•correction statique

•modes statiques u_j solution de $k_{xs} u_{sj} = m_{xs} \phi_{sj}$:

$$\begin{aligned} \text{modes } \psi \text{ réduits aux degrés de liberté de structure : } & \psi_{s1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \psi_{s2} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \text{déplacements : } u_1 = \frac{m}{25k} \begin{pmatrix} 0 \\ 13 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix} & \quad \text{réactions nodales : } Fu_1 = \frac{m}{25} \begin{pmatrix} -13 \\ 3 \\ 10 \\ -1 \end{pmatrix} \\ \text{déplacements : } u_2 = \frac{m}{25k} \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \\ 13 \\ 0 \end{pmatrix} & \quad \text{réactions nodales : } Fu_2 = \frac{m}{25} \begin{pmatrix} -13 \\ 3 \\ 10 \\ -12 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2.3 Incertitude sur la solution

Aucune (solution analytique exacte).

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

Le système est modélisé par :

- 3 éléments discrets $K_T_D_L$,
- 2 éléments discrets $M_T_D_N$.

3.2 Caractéristiques du maillage

Le maillage est constitué de 3 mailles SEG2.

3.3 Grandeurs testées et résultats

3.3.1 Fréquences propres

MODE	Référence	Tolérance (%)
1	1.000E+00	0.1
2	2.236E+00	0.1

3.3.2 Modes statiques pour l'entraînement

Mode 1 : déplacements absolus *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
NO2	0.4E+00	0.1
NO3	0.6E+00	0.1

Mode 2 : déplacements absolus *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
NO2	0.4E+00	0.1
NO3	0.6E+00	0.1

3.3.3 Modes statiques pour la correction statique

Mode 1 : déplacements absolus *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
NO2	1.317E-02	0.1
NO3	1.216E-02	0.1

Mode 2 : déplacements absolus *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
NO2	1.216E-02	0.1
NO3	1.317E-02	0.1

3.3.4 Réponse globale sur base modale complète (calcul multi-appui décorrélé)

Les modes 1 et 2 sont pris en compte.

•calcul $n^{\circ}1$

COMB_MODE='SRSS'

Pour chaque degré de liberté actif 2 et 3 :

- réponse de l'appui $j=1$ (nœud NO1) : $R_1 = \sqrt{Rm_{11}^2 + Rm_{21}^2}$ (cumul sur les modes 1 et 2)
- réponse de l'appui $j=2$ (nœud NO4) : $R_2 = \sqrt{Rm_{12}^2 + Rm_{22}^2}$ (cumul sur les modes 1 et 2)
- réponse globale : $R = \sqrt{R_1^2 + R_2^2}$ (cumul sur les appuis)

déplacements absolus : DEPL

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
NO2	5.65E-03	0.1
NO3	5.65E-03	0.1

• calcul $n^{\circ}2$

COMB_MODE='ABS'

- réponse de l'appui $j=1$ (nœud NO1) : $R_1 = |Rm_{11}| + |Rm_{21}|$ (cumul sur les modes 1 et 2)
- réponse de l'appui $j=2$ (nœud NO4) : $R_2 = |Rm_{12}| + |Rm_{22}|$ (cumul sur les modes 1 et 2)
- réponse globale : $R = \sqrt{R_1^2 + R_2^2}$ (cumul sur les appuis)

déplacements absolus : DEPL

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
NO2	6.476E-03	0.1
NO3	6.476E-03	0.1

• calcul $n^{\circ}3$

COMB_MODE='DPC'

- réponse de l'appui $j=1$ (nœud NO1) : $R_1 = \sqrt{Rm_{11}^2 + Rm_{21}^2}$ (cumul sur les modes 1 et 2)
- réponse de l'appui $j=2$ (nœud NO4) : $R_2 = \sqrt{Rm_{12}^2 + Rm_{22}^2}$ (cumul sur les modes 1 et 2)
- réponse globale : $R = \sqrt{R_1^2 + R_2^2}$ (cumul sur les appuis)

déplacements absolus : DEPL

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
NO2	5.65E-03	0.1
NO3	5.65E-03	0.1

• calcul $n^{\circ}4$

COMB_MODE='CQC'

amortissements modaux = 0.05

•réponse de l'appui $j=1$ (nœud *NO1*) : $R_1 = \sqrt{\rho_{12} Rm_{11} Rm_{21}}$ (cumul sur les modes 1 et 2)

•réponse de l'appui $j=2$ (nœud *NO4*) : $R_2 = \sqrt{\rho_{12} Rm_{12} Rm_{22}}$ (cumul sur les modes 1 et 2)

•réponse globale : $R = \sqrt{R_1^2 + R_2^2}$ (cumul sur les appuis)

déplacements absolus: *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
<i>NO2</i>	5.65E-03	0.1
<i>NO3</i>	5.65157E-03	0.1

• calcul n°5

COMB_MODE='DSC'

amortissements modaux = 0.05

durée : 15 s

•réponse de l'appui $j=1$ (nœud *NO1*) : $R_1 = \sqrt{\rho_{12} Rm_{11} Rm_{21}}$ (cumul sur les modes 1 et 2)

•réponse de l'appui $j=2$ (nœud *NO4*) : $R_2 = \sqrt{\rho_{12} Rm_{12} Rm_{22}}$ (cumul sur les modes 1 et 2)

•réponse globale : $R = \sqrt{R_1^2 + R_2^2}$ (cumul sur les appuis)

déplacements absolus : *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
<i>NO2</i>	5.649E-03	0.1
<i>NO3</i>	5.6521E-03	0.1

4 Modélisation B

4.1 Caractéristiques de la modélisation B

Le système est modélisé par :

- 3 éléments discrets $K_T_D_L$,
- 2 éléments discrets $M_T_D_N$.

4.2 Caractéristiques du maillage

Le maillage est constitué de 3 mailles $SEG2$.

4.3 Grandeurs testées et résultats

4.3.1 Fréquences propres

MODE	Référence	Tolérance (%)
1	1.000E+00	0.1
2	2.236E+00	0.1

4.3.2 Modes statiques pour l'entraînement

Mode 1 : déplacements absolus $DEPL$

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
$NO2$	0.6E+00	0.1
$NO3$	0.4E+00	0.1

Mode 2 : déplacements absolus $DEPL$

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
$NO2$	0.6E+00	0.1
$NO3$	0.4E+00	0.1

4.3.3 Modes statiques pour la correction statique

Mode 1 : déplacements absolus $DEPL$

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
$NO2$	1.317E-02	0.1
$NO3$	1.216E-02	0.1

Mode 2 : déplacements absolus $DEPL$

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
$NO2$	1.216E-02	0.1
$NO3$	1.317E-02	0.1

4.3.4 Réponse globale sur base modale complète

4.3.4.1 Calcul mono-appui

Les modes 1 et 2 sont pris en compte.

• calcul n° 1

COMB_MODE='SRSS'

Pour chaque ddl actif 2 et 3 :

- réponse du mode 1 : $R_1 = Rm_{11} + Rm_{12}$
- réponse du mode 2 : $R_2 = Rm_{21} + Rm_{22}$
- réponse globale : $R = \sqrt{R_1^2 + R_2^2}$ (cumul sur les modes)

déplacements absolus : DEPL

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
NO2	1.01321E-02	0.1
NO3	1.01321E-02	0.1

• calcul n° 2

COMB_MODE='ABS'

- réponse du mode 1 : $R_1 = Rm_{11} + Rm_{12}$
- réponse du mode 2 : $R_2 = Rm_{21} + Rm_{22}$
- réponse globale : $R = |R_1| + |R_2|$ (cumul sur les modes)

déplacements absolus : DEPL

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
NO2	0.01013	0.1
NO3	0.01013	0.1

• calcul n° 3

COMB_MODE='DPC'

- réponse du mode 1 : $R_1 = Rm_{11} + Rm_{12}$
- réponse du mode 2 : $R_2 = Rm_{21} + Rm_{22}$
- réponse globale : $R = \sqrt{R_1^2 + R_2^2}$ (cumul sur les modes)

déplacements absolus : DEPL

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
NO2	0.01013	0.1
NO3	0.01013	0.1

- calcul n° 4

COMB_MODE='CQC'

amortissements modaux = 0.05

•réponse du mode 1 : $R_1 = Rm_{11} + Rm_{12}$

•réponse du mode 2 : $R_2 = Rm_{21} + Rm_{22}$

•réponse globale : $R = \sqrt{\rho_{12} R_1 R_2}$ (cumul sur les modes)

déplacements absolus : *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
NO2	0.01013	0.1
NO3	0.01013	0.1

- calcul n° 5

COMB_MODE='DSC'

amortissements modaux = 0.05

durée : 15 secondes

•réponse du mode 1 : $R_1 = Rm_{11} + Rm_{12}$

•réponse du mode 2 : $R_2 = Rm_{21} + Rm_{22}$

•réponse globale : $R = \sqrt{\rho_{12} R_1 R_2}$ (cumul sur les modes)

déplacements absolus : *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
NO2	0.01013	0.1
NO3	0.01013	0.1

4.3.4.2 Calcul multi-appui corrélé

- calcul n° 6

COMB_MODE='SRSS'

Pour chaque degré de liberté actif 2 et 3 :

•réponse du mode 1 : $R_1 = Rm_{11} + Rm_{12}$ (cumul sur les appuis)

•réponse du mode 2 : $R_2 = Rm_{21} + Rm_{22}$ (cumul sur les appuis)

•réponse globale : $R = \sqrt{R_1^2 + R_2^2}$ (cumul sur les modes)

déplacements absolus : *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance (%)
NO2	1.01321E-02	0.1
NO3	1.01321E-02	0.1

4.3.5 Réponse globale sur base modale incomplète (calcul mono-appui avec correction statique)

Base modale constituée du mode 2 seul.

•calcul n°7

COMB_MODE='ABS'

Pour chaque degré de liberté actif 2 et 3 :

- réponse du mode $i=2$ (nœud NO4) : $R_2 = Rm_{21} + Rm_{22}$ (cumul sur les appuis 1 et 2)
- réponse globale : $R = \sqrt{R_2^2 + U^2}$ (cumul réponse modale et correction statique)

déplacements absolus : *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance
NO2	0.02302302705	0.001
NO3	0.02302302705	0.001

• calcul n°8

COMB_MODE='SRSS'

Pour chaque degré de liberté actif 2 et 3 :

- réponse du mode $i=2$ (nœud NO4) : $R_2 = Rm_{21} + Rm_{22}$ (cumul sur les appuis 1 et 2)
- réponse globale : $R = \sqrt{R_2^2 + U^2}$ (cumul réponse modale et correction statique)

déplacements absolus : *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance
NO2	0.02302302705	0.001
NO3	0.02302302705	0.001

• calcul n°9

COMB_MODE='DPC'

Pour chaque degré de liberté actif 2 et 3 :

- réponse du mode $i=2$ (nœud *NO4*) : $R_2 = Rm_{21} + Rm_{22}$ (cumul sur les appuis 1 et 2)
- réponse globale : $R = \sqrt{R_2^2 + U^2}$ (cumul réponse modale et correction statique)

déplacements absolus : *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance
<i>NO2</i>	0.02302302705	0.001
<i>NO3</i>	0.02302302705	0.001

- **calcul $n^\circ 10$**

COMB_MODE='CQC'

amortissements modaux = 0.05

Pour chaque degré de liberté actif 2 et 3 :

- réponse du mode $i=2$ (nœud *NO4*) : $R_2 = Rm_{21} + Rm_{22}$ (cumul sur les appuis 1 et 2)
- réponse globale : $R = \sqrt{R_2^2 + U^2}$ (cumul réponse modale et correction statique)

déplacements absolus : *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance
<i>NO2</i>	0.02302302705	0.001
<i>NO3</i>	0.02302302705	0.001

- **calcul $n^\circ 11$**

COMB_MODE='DSC'

Pour chaque degré de liberté actif 2 et 3 :

- réponse du mode $i=2$ (nœud *NO4*) : $R_2 = Rm_{21} + Rm_{22}$ (cumul sur les appuis 1 et 2)
- réponse globale : $R = \sqrt{R_2^2 + U^2}$ (cumul réponse modale et correction statique)

déplacements absolus : *DEPL*

NOEUD	Référence	Tolérance
<i>NO2</i>	0.02302302705	0.001
<i>NO3</i>	0.02302302705	0.001

5 Synthèse des résultats

Les résultats obtenus avec *Code_Aster* sont conformes aux résultats analytiques de référence.