

SSND116 - Loi de comportement DIS_CHOC en statique

Résumé :

Ce test valide l'utilisation de la loi de comportement DIS_CHOC pour le contact-frottement sur des discrets en statique.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie

Deux discrets, le premier élastique, le second avec DIS_CHOC.

1.2 Propriétés des matériaux

Raideur du discret élastique $K_{T_D_L}$, dans le repère GLOBAL : $(K_{el}, K_{el}, 0)$ avec $K_{el}=1$

Pour le discret DIS_CHOC

RIGI_NOR K_n	1
RIGI_TAN K_t	0,5
COULOMB μ	0,5
DIST_1	0,5
DIST_2	0

Tableau 1.2-1: Paramètres matériaux du discret de choc

1.3 Conditions aux limites et chargements

Une extrémité est encastree.

L'autre extrémité :

$$\begin{aligned}
 DZ &= 0, \\
 FX &= -1, \\
 FY &= 2.
 \end{aligned}$$

Les chargements FX et FY sont affectés des fonctions du temps suivantes :

Temps	Fonction affectant FX	Fonction affectant FY
0	0	0
1	1	0
1,5	1	1
2	1	0

Tableau 1.3-1: Fonctions multiplicatrices du chargement

2 Solution de référence

2.1 Résultats de référence

Pour le déplacement suivant X , il est donné par la partie « normale » des discrets en parallèle, ce qui donne :

$$F_x = K_{el}u_x + K_n(u_x + DIST_1) \text{ si } u_x < -DIST_1,$$

$$F_x = K_{el}u_x \text{ sinon.}$$

On obtient :

Temps	u_x
0,5	-0,5
1	-0,75
2	-0,75

Tableau 2.1-1: Solution de référence

Pour le déplacement suivant y , il est donné par la partie « tangentielle » des discrets en parallèle, ce qui donne :

$$F_y = k_t(u_y - \delta) + k_{el}u_y \text{ si } |k_t|(u_y - \delta) \leq \mu|F_x|,$$

$$F_y = \mu|F_x| \operatorname{sgn}(u_y - \delta) + k_{el}u_y \text{ sinon.}$$

On a noté la fonction « signe » sgn .

On obtient :

Temps	u_y
1,05	0,1333333
1,5	1,875
1,55	1,7416666
2	0,125

Tableau 2.1-2: Solution de référence

2.2 Incertitude sur la solution

Aucune incertitude (solution analytique).

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

Un premier calcul est fait avec les ressorts représentés par des discrets s'appuyant sur des SEG2, le nœud encastré est à [0,0,0], l'autre nœud est à [1,0,0]. Un second calcul est réalisé en utilisant des discrets s'appuyant sur des POI1.

3.2 Grandeurs testées et résultats

Premier calcul (SEG2).

Identification	Type de référence	Valeur de référence	Tolérance
Point Vertex_2 - DEPL DX - INST=0.5	'ANALYTIQUE'	-0,5	0,1 %
Point Vertex_2 - DEPL DX - INST=1.0	'ANALYTIQUE'	-0,75	0,1 %
Point Vertex_2 - DEPL DX - INST=2.0	'ANALYTIQUE'	-0,75	0,1 %
Point Vertex_2 - DEPL DY - INST=1.05	'ANALYTIQUE'	0,1333333	0,1 %
Point Vertex_2 - DEPL DY - INST=1.5	'ANALYTIQUE'	1,875	0,1 %
Point Vertex_2 - DEPL DY - INST=1.55	'ANALYTIQUE'	1,74166666	0,1 %
Point Vertex_2 - DEPL DY - INST=2.0	'ANALYTIQUE'	0,125	0,1 %

Second calcul (POI1).

Identification	Type de référence	Valeur de référence	Tolérance
Point Vertex_1 - DEPL DX - INST=0.5	'ANALYTIQUE'	-0,5	0,1 %
Point Vertex_1 - DEPL DX - INST=1.0	'ANALYTIQUE'	-0,75	0,1 %
Point Vertex_1 - DEPL DX - INST=2.0	'ANALYTIQUE'	-0,75	0,1 %
Point Vertex_1 - DEPL DY - INST=1.05	'ANALYTIQUE'	0,1333333	0,1 %

Point Vertex_1 - DEPL DY - INST=1.5	'ANALYTIQUE'	1,875	0,1 %
Point Vertex_1 - DEPL DY - INST=1.55	'ANALYTIQUE'	1,74166666	0,1 %
Point Vertex_1 - DEPL DY - INST=2.0	'ANALYTIQUE'	0,125	0,1 %

4 Synthèse des résultats

On retrouve exactement les résultats analytiques.