

## Notice d'utilisation de MFront avec code\_aster

---

### Résumé :

On décrit ici l'utilisation du couplage entre **code\_aster** et le module d'intégration de lois de comportement MFront, qui est diffusé en Open Source sous licence GPL et CECILL-A (<http://tfel.sourceforge.net>).

MFront permet de définir une loi de comportement de façon simple, proche des équations physiques, sans avoir à se soucier des méthodes de résolution. Il offre des classes de manipulation de données (tenseurs, par exemple) de façon conviviale et met à disposition des algorithmes de résolution des équations non linéaires associées efficaces en termes de performances. MFront est adapté aussi bien aux schémas temporels implicites qu'explicites.

Ces comportements sont utilisables dans **code\_aster** pour les modélisations 3D et 2D, coques, THM et pour les éléments de joints. Les grandes déformations peuvent être utilisées avec **GDEF\_LOG**. De plus, MFront produit un code efficace, car les opérations tensorielles sont optimisées comme le montrent les *benchmarks* réalisés avec des comportements équivalents de **code\_aster**.

Il faut bien noter que l'utilisation de ces lois de comportement « à façon » (mot-clé **RELATION='MFRONT'** sous **COMPORTEMENT**) implique une validation spécifique pour l'étude envisagée, car on se place hors du domaine qualifié de **code\_aster**.

Ce document décrit la façon d'utiliser un comportement défini par l'utilisateur à l'aide de MFront dans un fichier de commandes de **code\_aster**.

## 1 Définition d'une loi de comportement avec MFront

### 1.1 Écriture d'un comportement MFront

On écrit la loi de comportement dans le fichier MFront, suivant les conseils fournis dans le tutoriel[1], ou en s'inspirant d'un comportement déjà disponible dans les tests de **code\_aster**.

Nous prendrons ici pour exemple le comportement visco-plastique de Lemaître écrit sous forme implicite. Le fichier « Lemaitre.mfront » s'écrit :

```
@Parser Implicit;
@Behaviour Lemaitre;
@Algorithm NewtonRaphson_NumericalJacobian;
@Theta 0.5 ;

@RequireStiffnessTensor;
@MaterialProperty real m;
@MaterialProperty real UNsurK;
@MaterialProperty real UNsurM;

@StateVariable real p;

@ComputeStress{ sig = D*eel; }

@Integrator{
    const real seq = sigmaeq(sig);
    const real p_ = max((p+theta*dp),1.e-8) ;
    if(seq > 0.){
        real slem = seq*UNsurK/pow(p_,UNsurM);
        real vp = pow(slem,m) ;
        Stensor n = 1.5*deviator(sig)/seq;
        feel += vp*dt*n;
        fp -= vp*dt;
    }
    feel -= deto;
}

@TangentOperator{
    Stensor4 Je;
    getPartialJacobianInvert(Je) ;
    Dt = D*Je;
}
```

Cette loi est équivalente à la loi LEMAITRE, disponible dans **code\_aster** [R5.03.08].

### 1.2 Crédit de la bibliothèque dynamique à partir d'un comportement MFront

Pour être utilisable dans **code\_aster**, le comportement MFront ainsi programmé doit être transformé en bibliothèque dynamique. Pour cela, il faut le « compiler ». Cela peut être fait de deux façons :

#### 1) Solution recommandée : utilisation de CREA\_LIB\_MFRONT

La macro-commande **CREA\_LIB\_MFRONT** permet de construire la bibliothèque automatiquement. Il suffit de fournir le fichier MFront en entrée sur une unité logique.

```
CREA_LIB_MFRONT( UNITE_MFRONT=10,  
                  UNITE_LIBRAIRIE=11, )
```

Ce mode de fonctionnement est à privilégier, notamment car il facilite l'utilisation dans AsterStudy. Pour plus d'informations, voir [U7.03.04].

## 2) Pour les experts : construction de la bibliothèque à la main

Dans un terminal, « compiler » le fichier MFront :

```
mfront --obuild -interface=aster Lemaitre.mfront
```

Cela crée deux répertoires, `include` et `src`. Ce dernier contient en particulier la bibliothèque dynamique `libAsterBehaviour.so` qui sera fournie dans les données de l'étude.

## 1.3 Utilisation du comportement dans le fichier de commandes

L'utilisation du comportement MFront dans le fichier de commandes s'effectue de la façon suivante :

1. Les données matériaux sont fournies dans `DEFI_MATERIAU` [U4.43.01], sous `MFRONT / MFRONT_FO`.

Par exemple pour la loi de Lemaître :

```
young=210000.  
poisson=0.3  
m=11.  
un_sur_k = 0.00032840723  
un_sur_m = 0.178571429
```

```
MATFRONT=DEFI_MATERIAU(  
    ELAS=_F(E=young, NU=poisson),  
    MFRONT=_F(LISTE_COEF = (young , poisson ,  
                             m, un_sur_k, un_sur_m)),  
    ),  
)
```

Les valeurs de `LISTE_COEF` (`young`, `poisson`, ...) sont à donner dans l'ordre des `@MaterialProperties` du fichier MFront.

2. Sous le mot-clé `COMPORTEMENT` des commandes de calcul non-linéaire `STAT_NON_LINE`, `DYNA_NON_LINE`, ou `SIMU_POINT_MAT` :

```
MF1=STAT_NON_LINE(MODELE=MO,  
                   CHAM_MATER=CMF,  
                   INCREMENT=_F(LIST_INST = L_INST, NUME_INST_FIN = 5),  
                   NEWTON=_F(REAC_ITER=1),  
                   EXCIT=( _F(CHARGE = CH1),  
                           _F(CHARGE = CH2)),  
                   COMPORTEMENT=_F(RELATION='MFRONT',  
                                 UNITE_LIBRAIRIE=11,  
                                 NOM_ROUTINE='asterlemaître'),  
)
```

`UNITE_LIBRAIRIE=11` doit être cohérent avec la valeur utilisée dans `CREA_LIB_MFRONT` pour construire la bibliothèque.

`NOM_ROUTINE='asterlemaître'` permet de spécifier la loi de comportement choisie, ce qui est utile si plusieurs lois ont été compilées ensemble. Ce nom est construit par concaténation de « `aster` » et du nom défini par `@Behaviour` dans le fichier MFront.

Il est possible d'ajouter sous COMPORTEMENT, dans le cas où RELATION='MFRONT' les mots-clés suivants (cf. [U4.51.11]) :

- ITER\_INTE\_MAXI (100 par défaut)
- RESI\_INTE\_MAXI (1.E-8 par défaut)
- ITER\_INTE\_PAS (0 par défaut)
- DEFORMATION (PETIT par défaut) on peut utiliser GDEF\_LOG pour tous les comportements écrits en petites déformations et SIMO\_MIEHE pour certains comportements écrits spécifiquement avec cette formulation.

Le reste du fichier de commandes est inchangé. Par exemple, si on utilise la loi de Lemaître définie dans Lemaitre.mfront dans le test ssna01a, on peut comparer les résultats avec ceux obtenus par la loi de LEMAÎTRE de code\_aster.

#### Remarque :

*Si l'on a compilé la bibliothèque MFront à la main, il remplace le mot-clé UNITE\_LIBRAIRIE par LIBRAIRIE et fournir le nom du fichier dans le répertoire d'exécution (cf. [U4.51.11]).*

## 1.4 Modélisations disponibles

Les lois de comportement MFront sont utilisables nativement en 3D (et ses dérivés comme 3D\_SI et 3D\_INCO\_\*), en déformations planes (D\_PLAN\_\*) et en axisymétrique (AXIS\_\*). Pour le cas des contraintes planes (C\_PLAN), il y a deux situations :

- soit on utilise le mode contraintes planes natif de MFront en sélectionnant ALGO\_CPLAN='ANALYTIQUE' dans le mot-clef facteur COMPORTEMENT. Dans ce cas, le fichier MFront devra utiliser, suivant la valeur de @ModellingHypothesis, l'intégrateur adéquat ;
- soit on utilise l'algorithme de De Borst (voir [R5.03.03]) avec ALGO\_CPLAN='DEBORST' dans le mot-clef facteur COMPORTEMENT. Dans ce cas, le fichier MFront devra pouvoir utiliser une modélisation de type axisymétrique.

Pour les comportements unidimensionnels (TUYAU\_\*, POU\_D\_EM et POU\_D\_TGM), il faut nécessairement utiliser l'algorithme de De Borst car MFront ne supporte pas ces modélisations.

## 2 Exemples d'utilisation

D'autres exemples sont fournis dans le tutoriel disponible sur le site internet de MFront (<http://tfel.sourceforge.net/documentation.html>).

Les cas-tests mfron\* permettent de vérifier le mot clé RELATION='MFRONT', avec un fichier MFront fourni en donnée du test.

## 3 Références

- [1] T. Helfer, J.-M. Proix. *Écriture de lois de comportement avec MFront : tutoriel*. Décembre 2014.  
<http://tfel.sourceforge.net/documents/tutoriel/tutoriel.pdf>