

Opérateur LIRE_IMPE_MISS

1 But

Construire une matrice assemblée projetée sur une base de RITZ à partir d'un fichier d'impédances de sol calculées par le logiciel MISS3D. La matrice projetée résultat sera utilisée par l'opérateur de calcul harmonique en composantes généralisées DYNA_LINE_HARM [U4.53.11]).

Produit un concept vecteur généralisé de type `matr_asse_gene_C`.

Table des matières

1But.....	1
2Syntaxe.....	3
3Opérandes.....	4
3.1Opérande BASE.....	4
3.2Opérande NUME_DDL_GENE.....	4
3.3Opérandes FREQ_EXTR / INST_EXTR.....	4
3.4Opérande UNITE_RESU_IMPE.....	4
3.5Opérande ISSF.....	4
3.6Opérande SYME.....	4
3.7Opérande TYPE.....	4

2 Syntaxe

```
matgene [matr_asse_gene_C] = LIRE_IMPE_MISS

( ♦ BASE = ba, [mode_meca]

♦ NUME_DDL_GENE = nu_gene, [nume_ddl_gene]

♦ / FREQ_EXTR = freq, [R]
  / INST_EXTR = inst, [R]

◇ ISSF = / 'NON', [DEFAULT]
        / 'OUI',

◇ SYME = / 'OUI',

◇ UNITE_RESU_IMPE = / uresimp, [I]
                   / 30, [DEFAULT]

◇ TYPE= / 'BINAIRE'
        / 'ASCII' [DEFAULT]

)
```

3 Opérandes

3.1 Opérande BASE

- ♦ `BASE = ba`

Concept du type `mode_meca` qui contient les vecteurs définissant le sous-espace de projection.

3.2 Opérande NUME_DDL_GENE

- ♦ `NUME_DDL_GENE = nu_gene`

Numérotation généralisée bâtie sur la base `ba`.

3.3 Opérandes FREQ_EXTR / INST_EXTR

- ♦ `/ FREQ_EXTR = freq`
`/ INST_EXTR = inst`

Valeur réelle du paramètre d'extraction de la matrice d'impédance de sol. Il s'agit soit d'une fréquence (mot clé `FREQ_EXTR`) pour des impédances complexes calculées par `CALC_MISS` option `TYPE_RESU='FICHIER'`, soit d'un instant (mot clé `INST_EXTR`) pour des évolutions d'impédance temporelle obtenues par méthode de Laplace par `CALC_MISS` option `TYPE_RESU='FICHIER_TEMPS'`.

3.4 Opérande UNITE_RESU_IMPE

`UNITE_RESU_IMPE = uresimp`

Unité logique de la matrice d'impédance de sol calculée par `CALC_MISS` option `TYPE_RESU='FICHIER'` ou option `TYPE_RESU='FICHIER_TEMPS'`.

Cette matrice peut être soit déjà calculée et donnée comme entrée dans le profil d'étude, soit résultat de `CALC_MISS` dans le même fichier de commandes.

3.5 Opérande ISSF

- ♦ `ISSF = / 'NON',`
`/ 'OUI',`

Si `'OUI'`, prise en compte du format spécifique aux études par MISS3D en interaction sol-structure-fluide en conformité avec ce même mot-clé dans `CALC_MISS`.

3.6 Opérande SYME

- ♦ `SYME = / 'OUI',`

Si présent, permet de symétriser les termes de la matrice d'impédance lue.

3.7 Opérande TYPE

- ♦ `TYPE= / 'BINAIRE'`
`/ 'ASCII' [DEFAULT]`

Cet opérande permet de lire les impédances calculées par la commande `CALC_MISS` dans un fichier de format binaire si nécessaire.