

Descripteur d'environnement machine : ENVIMA

Résumé :

On présente dans ce document les fonctions permettant de récupérer les valeurs entières ou réelles caractéristiques dépendantes de la plate-forme utilisée. Ont été ajoutées quelques constantes mathématiques et certains paramètres liés à l'utilisation de la mémoire et des fichiers.

Table des matières

| | | |
|-------|-----------------------------------------------------------|----|
| 1 | Présentation générale et justification..... | 3 |
| 1.1 | Paramètres arithmétiques..... | 4 |
| 1.1.1 | Représentation des nombres entiers..... | 4 |
| 1.1.2 | Représentation des nombres réels..... | 4 |
| 1.1.3 | Représentation des logiques..... | 5 |
| 1.2 | Valeurs spéciales..... | 5 |
| 1.3 | Paramètre lié à l'utilisation de la mémoire centrale..... | 5 |
| 1.4 | Paramètres d'utilisation des fichiers..... | 5 |
| 1.5 | Constantes mathématiques..... | 5 |
| 2 | Les fonctions fournies et leur utilisation..... | 6 |
| 2.1 | Généralité..... | 6 |
| 2.2 | Type logique..... | 6 |
| 2.3 | Type entier..... | 6 |
| 2.4 | Type réel..... | 7 |
| 2.5 | Paramètres d'utilisation des fichiers..... | 7 |
| 2.6 | Affectation de constantes binaires..... | 7 |
| 2.7 | Affectation de constantes mathématiques ou physiques..... | 7 |
| 2.8 | Valeurs particulières..... | 7 |
| 2.9 | Utilitaire..... | 8 |
| 2.10 | Précautions d'emploi..... | 8 |
| 3 | Bibliographie..... | 9 |
| 4 | Annexe : Portabilité et Efficacité..... | 10 |
| 5 | Annexe : Résultat du sous-programme impvem..... | 11 |

1 Présentation générale et justification

La définition des types `real` et `double precision` par la norme FORTRAN 77 ne permet pas de réaliser des logiciels scientifiques portables, avec unicité de source et des performances numériques comparables [bib1], [bib2]. FORTRAN 90 intègre la notion de longueur lors de la déclaration des différents types mais malheureusement ceci n'apporte aucune assurance quant à la précision réelle utilisée, cette dernière dépendant de l'implémentation du compilateur.

La norme IEEE-P745 [3] définit les bornes de précision binaire mais n'est pas appliquée par tous :

| type | chiffres significatifs | |
|------------------|------------------------|---------|
| | toujours | parfois |
| simple précision | 6 | 7 ou 8 |
| double précision | 15 | 16 |
| simple étendue | >9 | - |
| double étendue | >18 | - |

Il est donc nécessaire de suppléer aux imperfections de la norme FORTRAN 77, qui ne fixe pas de règles de représentation des nombres, bien qu'il existe des algorithmes appropriés permettant de déterminer certains paramètres dynamiquement.

Cette version d'ENVIMA est issue d'une précédente réalisation datant de 1990 qui s'est révélée trop foisonnante, de nombreuses fonctions n'ayant jamais été utilisées dans Code_Aster. Leur réalisation en FORTRAN a été remplacée par un code écrit en C permettant de les regrouper avec l'ensemble des fonctions présentant des adhérences aux machines et/ou aux systèmes d'exploitation. À cette occasion, les fonctions de type complexe dont l'usage était marginal, et qui présentent une réelle difficulté de portabilité le type complexe existant en FORTRAN mais pas en C, ont été purement supprimées.

Le progiciel ENVIMA regroupe plusieurs fonctions sans arguments, de nom `-EM`, qui permettent d'accéder, à partir de n'importe quelle routine FORTRAN, aux paramètres nécessaires caractérisant la machine sur laquelle le traitement est réalisé.

Les paramètres sont définis statiquement dans chaque version du progiciel pour :

- les entiers : longueur, valeurs extrémales ;
- les logiques : longueur ;
- les flottants : base du système de représentation, longueur de la mantisse, précision relative, valeurs extrémales représentables ;
- les constantes : constantes particulières (π , NaN, ..) ;
- les fichiers : tailles limites (liées aux contraintes d'exploitation des machines).

Quatre groupes de fonctions sont disponibles :

- paramètres arithmétiques (définition des nombres),
- paramètres pour l'utilisation de la mémoire centrale,
- paramètres pour l'utilisation des mémoires auxiliaires (fichiers),
- valeurs de constantes.

Quelques définitions :

- **Unité d'adressage** : Chaque constructeur définit pour une machine un mode d'adressage des informations en mémoire; l'unité de mesure de cette adresse est l'unité d'adressage : le mot était utilisé autrefois sur certaines plates-formes, c'est maintenant l'octet sur la plupart des stations de travail à base de processeurs x86.

- **Longueur** : Chaque type de variable est caractérisé par une longueur de représentation en machine ; celle-ci peut être mesurée en bits, en octets ou en unités d'adressage. Le gestionnaire de mémoire JEVEUX utilisé dans *Code_Aster* requiert cette information lors de la définition de l'attribut de type des objets créés.

1.1 Paramètres arithmétiques

1.1.1 Représentation des nombres entiers

Quatre paramètres sont disponibles pour les variables de type entier standard (`integer`) :

- la longueur d'un entier mesurée en bits, en octets, ou en unités d'adressage ;
- le nombre maximum de chiffres significatifs pour représenter le nombre en décimal ;
- la valeur maximale représentable c'est à dire le plus grand entier positif i tel que tous les entiers de l'intervalle $[-i, +i]$ soient représentés par le type entier ;
- la gamme définie par le plus grand entier i tel que :
 - $-i$ soit exact,
 - pour formule $-i < i_a, i_b < +i$ l'opération formule $|i_a \oplus i_b|$ avec formule $\oplus \in \{+, -, *\}$: soit exacte et n'excède pas formule i en valeur absolue.

1.1.2 Représentation des nombres réels

La définition du type réel standard dans la norme FORTRAN 77 ne permet pas de réaliser des logiciels portables avec unicité de source et performances numériques comparables. Pour atteindre cet objectif, nous avons choisi d'utiliser dans l'ensemble de *Code_Aster* le type hors norme REAL*8, admis par de très nombreux compilateurs et qui conduit aux représentations les plus voisines (64 bits sur toute plate forme).

On peut donner l'image suivante de la représentation machine des nombres flottants :

$$x = \sigma B^E \sum_{k=1}^N x(k) B^{-k} \text{ où } x \text{ désigne un nombre réel,}$$

σ le signe,

B la base de représentation (2 la plupart du temps),

E l'exposant ($E_{min} \leq E < E_{max}$),

N le nombre de digits alloués à la mantisse.

Cette représentation impose évidemment $0 < x(1) < B$ et $0 < x(i) < B$ pour $1 < i < N$. On constate donc que deux réels distincts x_1 et x_2 dont la représentation ci-dessus s'écrit avec le même exposant E peuvent différer au minimum de B^N . Lorsque l'exposant diffère d'une unité, la différence entre les deux réels est au minimum de B^{1-N} .

Les valeurs B, N, E_{min} et E_{max} ont été introduites dans le logiciel et peuvent être récupérées par la fonction adéquate.

Il est alors aisé de définir les valeurs caractéristiques suivantes : le plus petit réel positif : $B^{E_{min}-1}$, le plus grand réel positif : $B^{E_{max}}(1 - B^N)$, le plus petit incrément relatif : B^{-N} , le plus grand incrément relatif : B^{1-N}

Les paramètres disponibles sont :

- la longueur en bits, en octets ou en unités d'adressage ;
- le nombre maximum de chiffres significatifs pour représenter le nombre en décimal ;
- la base de représentation B des nombres flottants ;
- la longueur de la mantisse ;
- la précision relative est telle qu'aucun réel autre que 1.0 ne soit représenté par : formule $1.0 - \varepsilon_1 < 1.0 < 1.0 + \varepsilon_2$ avec $\varepsilon_1 = (1/b)\varepsilon_2$

- les valeurs extrémales positives représentables: maximum (overflow) et minimum (underflow) ;
- la gamme est définie par le plus grand réel tel que si $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ sont de l'ordre de la précision relative formule ε_1 :
 - formule $-x$ soit correctement représentable par formule $-x(1 \pm \varepsilon_1)$;
 - pour formule $1/x < |a|, |b| < x$ l'opération formule $a \oplus b$ avec $\oplus \in \{+, -, *, / \}$ est telle que formule $1/x < |a \oplus b| < x$ est correctement représentée par formule $a(1 \pm \varepsilon_2) \oplus b(1 \pm \varepsilon_3)$.

1.1.3 Représentation des logiques

Un seul paramètre est nécessaire :

- la longueur en octets.

1.2 Valeurs spéciales

La valeur réelle NaN (Not a Number) peut être obtenue sur les machines supportant une arithmétique IEEE. Historiquement sur les serveurs CRAY la valeur utilisée était UNDEF, elle pouvait s'appliquer aux flottants mais aussi aux entiers. Cette valeur est utilisée dans certains cas (recherche de bug) pour réinitialiser les zones mémoire associées aux objets gérés par JEVEUX.

L'affectation de variables par la valeur NaN permet ensuite de détecter leur usage dans des opérations flottantes car elle provoque immédiatement un arrêt du code avec émission d'un signal (handler) qui peut être récupéré.

1.3 Paramètre lié à l'utilisation de la mémoire centrale

La longueur en octets de l'unité d'adressage de la machine est le seul paramètre accessible.

1.4 Paramètres d'utilisation des fichiers

Deux paramètres sont disponibles :

- la taille maximum en octets d'un fichier,
- la taille maximum en octets de l'ensemble des fichiers ouverts.

Ils ont été introduits uniquement en raison des contraintes liées à l'exploitation de ressources partagées (sur le serveur centralisé aster, limitation de l'espace temporaire de fichiers associé à un travail batch) et sont utilisés dans la gestion des fichiers d'accès direct binaire du gestionnaire de mémoire.

1.5 Constantes mathématiques

Un jeu de constantes universelles (optimales dans le type demandé) est fourni à l'utilisateur. Ces constantes sont (actuellement) :

- les valeurs de π et de 2π ,
- la valeur du zéro absolu pour la température,
- les paramètres de conversion radian/degré et degré/radian.

2 Les fonctions fournies et leur utilisation

2.1 Généralité

Pour aider à l'utilisation de ces fonctions, on s'est efforcé de codifier le nom des fonctions à partir de trois composantes :

- la nature **GG** de la grandeur :
 - **LB** longueur en bits,
 - **LO** longueur en octets,
 - **MA** valeur positive maximale,
 - **MI** valeur positive minimale,
 - **GA** gamme de valeurs.
- Le type **TT** de la grandeur à laquelle elle s'applique :
 - **IS** INTEGER (entier),
 - **LS** LOGICAL (logique),
 - **R8** REAL*8 (réel),
 - **C8** COMPLEX*8 (complexe).
- Le suffixe **EM** (Environnement Machine).

Pour les paramètres de longueur (**1_**) les fonctions sont de type entier. Les noms de fonction sont de la forme : **GGTTEM**.

Pour les paramètres dont la valeur dépend du type, le type de la fonction sera celui de la valeur recherchée. Dans ce cas les noms de fonction sont de la forme : **TTGGEM**.

Puisque ces fonctions ne font pas partie des fonctions intrinsèques du langage, il est indispensable de déclarer leur type dans chaque unité de programme utilisatrice.

2.2 Type logique

- Type logique standard (**LOGICAL**)

| Type de la fonction | Paramètre fourni | Fonction ENVIMA | Plate-forme 64 bits | Plate-forme 32 bits |
|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| INTEGER | Longueur en octets | LOLSEM | 8 | 4 |

2.3 Type entier

- Type entier standard (**INTEGER**)

| Type de la fonction | Paramètre fourni | Fonction ENVIMA | Plate-forme 64 bits | Plate-forme 32 bits |
|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| INTEGER | Longueur en octets | LOISEM | 8 | 4 |
| INTEGER | Valeur maximale | ISMAEM | formule $2^{63}-1$ | formule $2^{31}-1$ 2147483647 |

| Type de la fonction | Paramètre fourni | Fonction ENVIMA | Valeur |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| INTEGER | Valeur provoquant une erreur lors d'une opération flottante | ISNNEM | 9223372036854775807. |
| REAL*8 | Valeur provoquant une erreur lors d'une opération flottante | R8NNEM | NaN |
| REAL*8 | Valeur d'initialisation des structures de données | R8VIDE | 1.797693134862316+308 |

2.9 Utilitaire

Le sous-programme Fortran `IMPVEM` permet d'éditer globalement les différentes valeurs caractéristiques de la machine de traitement sur le fichier de numéro d'unité logique `IUL`. Un exemple est donné en annexe.

```
CALL IMPVEM (IUL) : imprime toutes les caractéristiques des types standards.
```

2.10 Précautions d'emploi

Puisque ces fonctions ne font pas partie des fonctions intrinsèques du langage, il est indispensable de déclarer leur type dans chaque unité de programme utilisatrice. Dans ce cas les noms de fonction sont `TTGGEM` avec `TT` type de la fonction et `GG` nature de la grandeur (*cf.* exemple d'utilisation).

Remarque :

Les valeurs concernant les entiers sont dans le type implicite entier (fonctions commençant par une lettre *L-* ou *N-*).

Les fonctions `ENVIMA` sont disponibles dans la bibliothèque C utilitari de *Code_Aster*, et s'appuient pour la plupart sur les bibliothèques standard C : fichiers d'en-tête `<limits.h>` et `<float.h>` [bib4].

Par définition toute opération de portage d'un sous ensemble de *Code_Aster* sur d'autres matériels nécessite le portage préalable d'`ENVIMA`. L'usage des en-têtes standard limite notablement une recherche approfondie dans la documentation du constructeur.

3 Bibliographie

- [1] CODYW.J., Floating Point Parameters, Model and Standards - Relationship between numerical computations and programming languages,(REID J.K. Ed) North-Holland Amsterdam, 1982.
- [2] FORD B., Parameterization of Environment for Transportable Numerical Software ACM trans. of Mathematical Software. Vol 4, n°2 June 1978 pp 100-103.
- [3] I.E.E.E., Standard for floating-point arithmetic, ANSI/IEEE Std 754-1985, 1985.
- [4] KERNIGHAN B.W., RITCHIE D.M., Le langage C - C ANSI, Masson Prentice Hall, 1992.

4 Annexe : Portabilité et Efficacité

Si les logiciels écrits avec ENVIMA sont portables, ENVIMA n'est pas portable : il nécessite une réécriture en utilisant les directives du pré processeur C.

Les règles d'utilisation des fonctions d'ENVIMA sont les mêmes que pour tout appel de fonction qui doit se faire hors des boucles internes.

L'efficacité est accrue en ce qui concerne l'homogénéisation et la portabilité du code qui voit disparaître de toutes les routines des instructions (ou des DATA) spécifiques à la machine.

L'efficacité est accrue en ce qui concerne la résolution numérique grâce aux valeurs qui définissent au mieux la précision, le maximum et le minimum, la gamme d'utilisation.

5 Annexe : Résultat du sous-programme `impvem`

Les impressions suivantes sont le résultat du sous programme `impvem`, elles peuvent être facilement obtenues en utilisant le fichier de commandes `Code_Aster` suivant :

```
DEBUT (DEBUG=_F (ENVIMA='TEST') );  
FIN ();
```

Voir le fichier `resultat` du cas test `ZZZZ103`.

Le fichier résultat produit sur une plate-forme `Calibre6 (fort.8)` contient les différentes valeurs caractéristiques imprimées dans un format décimal et hexa-décimal.

```
-----  
---- ENVIMA VERSION 97 MULTI MACHINES -----  
-----  
----- LONGUEUR EN BITS  
  
LBISEM  ENTIER    INTEGER          64  
  
----- LONGUEUR EN OCTETS  
  
LOLSEM  LOGIQUE   LOGICAL          8  
LOISEM  ENTIER    INTEGER          8  
LOR8EM  REEL      REAL*8          8  
LOC8EM  COMPLEXE  COMPLEX*16       16  
  
----- LONGUEUR ET TAILLE DE FICHER  
  
LOFIEM  EN OCTETS          12582912  
MOFIEM  EN OCTETS          50331648  
  
----- ENTIER STANDARD  
  
ISMAEM  ENTIER    INTEGER          9223372036854775807  7FFFFFFFFFFFFFFF  
ISNNEM  ENTIER    INTEGER          9223372036854775807  7FFFFFFFFFFFFFFF  
  
----- REAL*8  
  
FORMAT D'IMPRESSION DES FLOTTANTS (1X,A,1PD24.15,2X,Z16)  
  
R8BAEM  BASE NUMERATION    REAL*8          2.000000000000000D+00  4000000000000000  
R8PREM  PRECISION RELATIVE REAL*8          2.220446049250313D-16  3CB0000000000000  
R8MAEM  MAXIMAL            REAL*8          1.797693134862316+308  7FFFFFFFFFFFFFFF  
R8MIEM  MINIMAL            REAL*8          2.225073858507201-308  1000000000000000  
R8GAEM  GAMME              REAL*8          1.340780792994259+154  5FFFFFFFFFFFFFFF  
R8NNEM  NOT A NUMBER        REAL*8          NaN                    FF7FFFFFFFFF0000  
R8VIDE  VIDE                REAL*8          1.797693134862316+308  7FFFFFFFFFFFFFFF  
RMIREM  B**-T                REAL*8          1.110223024625157D-16  3CA0000000000000  
RMAREM  B** (1-T)            REAL*8          2.220446049250313D-16  3CB0000000000000  
RMINEM  B** (EMIN-1)         REAL*8          2.225073858507201-308  1000000000000000  
RMAXEM  B**EMAX (1-B** (-T)) REAL*8          8.988465674311579+307  7DFFFFFFFFFFFFFFFF  
  
----- POIDS DES BITS 1 A LBIS  
ISPBE  BITS NUMEROTES DE DROITE A GAUCHE  
  
1      1  
2      2
```

| | |
|----|---------------------|
| 3 | 4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 16 |
| 6 | 32 |
| 7 | 64 |
| 8 | 128 |
| 9 | 256 |
| 10 | 512 |
| 11 | 1024 |
| 12 | 2048 |
| 13 | 4096 |
| 14 | 8192 |
| 15 | 16384 |
| 16 | 32768 |
| 17 | 65536 |
| 18 | 131072 |
| 19 | 262144 |
| 20 | 524288 |
| 21 | 1048576 |
| 22 | 2097152 |
| 23 | 4194304 |
| 24 | 8388608 |
| 25 | 16777216 |
| 26 | 33554432 |
| 27 | 67108864 |
| 28 | 134217728 |
| 29 | 268435456 |
| 30 | 536870912 |
| 31 | 1073741824 |
| 32 | 2147483648 |
| 33 | 4294967296 |
| 34 | 8589934592 |
| 35 | 17179869184 |
| 36 | 34359738368 |
| 37 | 68719476736 |
| 38 | 137438953472 |
| 39 | 274877906944 |
| 40 | 549755813888 |
| 41 | 1099511627776 |
| 42 | 2199023255552 |
| 43 | 4398046511104 |
| 44 | 8796093022208 |
| 45 | 17592186044416 |
| 46 | 35184372088832 |
| 47 | 70368744177664 |
| 48 | 140737488355328 |
| 49 | 281474976710656 |
| 50 | 562949953421312 |
| 51 | 1125899906842624 |
| 52 | 2251799813685248 |
| 53 | 4503599627370496 |
| 54 | 9007199254740992 |
| 55 | 18014398509481984 |
| 56 | 36028797018963968 |
| 57 | 72057594037927936 |
| 58 | 144115188075855872 |
| 59 | 288230376151711744 |
| 60 | 576460752303423488 |
| 61 | 1152921504606846976 |
| 62 | 2305843009213693952 |

Code_Aster

Version
default

Titre : Descripteur d'environnement machine : ENVIMA
Responsable : LEFEBVRE Jean-Pierre

Date : 10/06/2011 Page : 13/13
Clé : D6.01.01 Révision :
441ec035fc0a

63 4611686018427387904

----- VALEURS PARTICULIERES PI, DEPI, ...

| | | | | |
|--------|------|--------|-----------------------|------------------|
| R8PI | REEL | REAL*8 | 3.141592653589793D+00 | 400921FB54442D18 |
| R8DEPI | REEL | REAL*8 | 6.283185307179586D+00 | 401921FB54442D18 |
| R8DGRD | REEL | REAL*8 | 1.745329251994330D-02 | 3F91DF46A2529D39 |
| R8RDDG | REEL | REAL*8 | 5.729577951308232D+01 | 404CA5DC1A63C1F8 |

---- FIN TEST ENVIMA MULTI MACHINES -----

OK