Procédure INCLUDE

1 But

Il s'agit d'insérer une suite de commandes qui seront exécutées *presque* telles qu'elles sont écrites. Il n'y a pas de possibilité de passer des arguments.

Seuls les résultats des commandes sont *exportées* dans le jeu de commandes principal, pas les autres objets. Par exemple, une fonction Python définie dans un `INCLUDE` ne pourra pas être utilisée dans une formule du fichier de commandes.

Précaution : Il est déconseillé d'utiliser la commande `DETRUIRE` dans un `INCLUDE`. En effet, l'analyse globale du fichier de commandes par le superviseur avant l'exécution proprement dite de celles-ci peut poser problème après suppression d'un concept.

En `POURSUIITE`, certains concepts créés dans un `INCLUDE` peuvent ne pas être restaurés (c'est le cas pour certaines formules faisant référence à des fonctions externes notamment).

Attention : `INCLUDE` ne sera plus disponible en version 15. Selon le mode d'utilisation, on pourra utiliser l'instruction Python `import` ou bien faire une étape de calcul supplémentaire dans AsterStudy (`POURSUIITE` transparente).

2 Syntaxe

```
INCLUDE      (  ♦ / UNITE = u , [I]
                / DONNEE = fichier [TXM]
              ♦ ALARME = / 'OUI', [DEFAULT]
                / 'NON',
              ♦ INFO = / 0 ,
                / 1 , [DEFAULT]
                / 2 ,
              )
```



```
lbeu = DEFI_FONCTION ( NOM_PARA = 'INST' ,  
                       VALE = ( 0.0 , -0.19949,  
                                0.01000, -0.25487,  
                                # ETC ...  
                       ) )
```